



EIGENSCHAFTEN

BESCHREIBUNG: PAPIER + BESCHICHTETES PVC

KOMPONENTEN: ZELLULOSE, SYNTHETISCHE FASERN

GEWICHT: 380 g/m² (290 g/m² PVC, 90 g/m² PAPIER)

TINTE: GREENGUARD GOLD ZERTIFIZIERTES PRODUKT

BRANDVERHALTEN: KLASSE B-s2, d0

ROLLENBREITE: 68 cm

DICKE: min 0,31 mm - max 0,35 mm

VERWENDUNG: WOHNGEBIET - GEWERBLICHE BEREICHE - CONTRACT

REINIGEN DER TAPETEN

Vinyl-Tapeten können mit einem feuchten Tuch und neutralem Detergens gereinigt werden. Benutzen Sie keine Scheuerschwämme, Alkohol oder andere Lösungsmittel.

WICHTIG

ALLE GRAFIKEN DER KOLLEKTION AUSSER 24K KÖNNEN GEDRUCKT WERDEN.

Stellen sie vor der installation sicher, dass die wand geeignet und völlig glatt ist. Eventuelle unregelmässigkeiten müssen von der oberfläche entfernt werden, so dass die tapete perfekt an der wand klebt.



FÜR GLATTEN OBERFLÄCHEN



KLEBSTOFFE INKLUSIVE



PRODUKT MIT WASSER ABWASCHBAR



BESTÄNDIG GEGEN LEICHTEN ABRIEB



FÜR INNENWÄNDE UND DECKEN

ZERTIFIZIERUNGEN



EN 15102



REAZIONE AL FUOCO CLASSE B-s2, d0



FREI VON VINYLCHLORIDMONOMER, SCHWERMETALLEN, BLEI, CADMIUM, LEICHTFLÜCHTIGEN WEICHMACHERN UND CFC



INTERNATIONALE ZERTIFIZIERUNG, DIE GARANTIERT DAS ENGAGEMENT DES UNTERNEHMENS FÜR EINE NACHHALTIGE PRODUKTION UND EIN SORGFÄLTIGES AUGENMERK AUF DIE GESUNDHEIT UND SICHERHEIT VON MITARBEITERN UND VERBRAUCHERN.



A+ VOC EMISSION
CERTIFIED



LOW CHEMICAL
EMISSION
CERTIFIED



THE CERTIFIED
CHEMICAL IS SAFE



ANLEITUNGSVIDEO

