



CARACTÉRISTIQUES

DESCRIPTION: BASE TNT + PVC

COMPOSANTS: CELLULOSE, FIBRES SYNTHÉTIQUES

GRAMMAGE: 380 g/m² (290 g/m² de PVC, 90 g/m² de PAPIER)

ENCRE: PRODUIT CERTIFIÉ GREENGUARD GOLD

RÉACTION AU FEU: CLASSE B-s2, d0

LARGEUR DU ROULEAU: 68 cm

ÉPAISSEUR: min 0,31 mm - max 0,35 mm

EMPLOI: RESIDENTIAL - COMMERCIAL - CONTRACT

NETTOYAGE DU PAPIER PEINT

Les papiers peints en vinyle peuvent être nettoyés avec un chiffon humide et un détergent neutre éventuel. Ne pas utiliser d'éponges abrasives, d'alcool ou de solvants.

IMPORTANT

TOUS LES GRAPHISMES DES COLLECTIONS Y PEUVENT ÊTRE IMPRIMÉS, SAUF CEUX DE 24K.

Avant le montage, veuillez vous assurer que la paroi est convenable pour le revêtement et complètement lisse. Toute irrégularité ou granulosité doit être éliminée de la surface, de sorte que le papier peint adhère parfaitement au mur.



APPLIQUER SUR LES SURFACES LISSES



COLLE INCLUSE



PRODUIT LAVABLE À L'EAU



RÉSISTANT À L'ABRASION LÉGÈRE



POUR LES MURS INTÉRIEURS ET LES PLAFONDS

CERTIFICATIONS



EN 15102



RÉACTION AU FEU CLASSE B-s2, d0



SANS CHLORURE DE VINYLE MONOMÈRE, MÉTAUX LOURDS, PLOMB, CADMIUM, PLASTIFIANTS FACILEMENT VOLATILS ET CFC



CERTIFICATION INTERNATIONALE QUI GARANTIT L'ENGAGEMENT DE L'ENTREPRISE À LA PRODUCTION DURABLE ET ATTENTIVE À LA SANTÉ ET À LA SÉCURITÉ DES EMPLOYÉS ET DES CONSOMMATEURS.



A+ VOC EMISSION
CERTIFIED



LOW CHEMICAL
EMISSION CERTIFIED



THE CERTIFIED
CHEMICAL IS SAFE

TUTORIEL INSTRUCTIONS DE POSE

