

# NEW MIDDLE

PAPELES PINTADOS DE VINILO

  
**INSTABILELAB®**  
WALLCOVERING • TEXTILE • CARPETS



## CARACTERÍSTICAS

**DESCRIPCIÓN:** TNT + BASE DE PVC

**COMPONENTES:** CELULOSA, FIBRAS SINTÉTICAS

**GRAMAJE:** 380 g/m<sup>2</sup> (290 g/m<sup>2</sup> PVC, 90 g/m<sup>2</sup> PAPEL)

**TINTA:** PRODUCTO CERTIFICADO GREEN GUARD GOLD

**CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO:** CLASE B-s2, d0

**ANCHURA EL ROLLO:** 68 cm

**ESPESOR:** min 0,31 mm - max 0,35 mm

**PARA USO:** RESIDENCIAL - COMERCIAL - CONTRACT

### LIMPIEZA DEL PAPEL PINTADO

Los papeles pintados de vinilo pueden limpiarse con un paño húmedo y un detergente neutro si es necesario. No utilice esponjas abrasivas, alcohol o disolventes.



APLICAR EN SUPERFICIES LISAS



COLA INCLUIDA



PRODUCTO LAVABLE CON AGUA



RESISTENTE A LA ABRASIÓN LIGERA



PARA PAREDES Y TECHOS INTERIORES

## CERTIFICACIONES



EN 15102



CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO CLASE B-s2, d0



SIN MONÓMERO DE CLORURO DE VINILO, METALES PESADOS, PLOMO, CADMIO, PLASTIFICANTES FÁCILMENTE VOLÁTILES, ETC.



CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL QUE GARANTIZA EL COMPROMISO DE LA EMPRESA CON LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE Y LA CUIDADOSA ATENCIÓN A LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS EMPLEADOS Y LOS CONSUMIDORES.

### IMPORTANTE

SE PUEDEN IMPRIMIR TODAS LAS GRÁFICAS DE LA COLECCIÓN EXCEPTO LAS DE 24K.

Antes de la instalación, asegurarse que la pared sea adecuada para el revestimiento y completamente lisa. Hay que eliminar cualquier irregularidad o granulación de la superficie para que el papel se adhiera perfectamente a la pared.



A+ VOC EMISSION  
CERTIFIED



LOW CHEMICAL  
EMISSION CERTIFIED



THE CERTIFIED  
CHEMICAL IS SAFE



## VÍDEO DE INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

