

# NEW MIDDLE

PAPIERS PEINTS VINYLE

  
**INSTABILELAB®**  
WALLCOVERING • TEXTILE • CARPETS



## CARACTÉRISTIQUES

**DESCRIPTION:** BASE TNT + PVC

**COMPOSANTS:** CELLULOSE, FIBRES SINTÉTIQUES

**GRAMMAGE:** 380 g/m<sup>2</sup> (290 g/m<sup>2</sup> de PVC, 90 g/m<sup>2</sup> de PAPIER)

**ENCRE:** PRODUIT CERTIFIÉ GREENGUARD GOLD

**RÉACTION AU FEU:** CLASSE B-s2, d0

**LARGEUR DU ROULEAU:** 68 cm

**ÉPAISSEUR:** min 0,31 mm - max 0,35 mm

**EMPLOI:** RESIDENTIAL - COMMERCIAL - CONTRACT

### NETTOYAGE DU PAPIER PEINT

Les papiers peints en vinyle peuvent être nettoyés avec un chiffon humide et un détergent neutre éventuel. Ne pas utiliser d'éponges abrasives, d'alcool ou de solvants.

### IMPORTANT

TOUS LES GRAPHISMES DES COLLECTIONS Y PEUVENT ÊTRE IMPRIMÉS, SAUF CEUX DE 24K.

Avant le montage, veuillez vous assurer que la paroi est convenable pour le revêtement et complètement lisse. Toute irrégularité ou granulosité doit être éliminée de la surface, de sorte que le papier peint adhère parfaitement au mur.



APPLIQUER SUR LES SURFACES LISSES



COLLE INCLUSE



PRODUIT LAVABLE À L'EAU



RÉSISTANT À L'ABRASION LÉGÈRE



POUR LES MURS INTÉRIEURS ET LES PLAFONDS

## CERTIFICATIONS



EN 15102



RÉACTION AU FEU CLASSE B-s2, d0



SANS CHLORURE DE VINYLE MONOMÈRE, MÉTAUX LOURDS, PLOMB, CADMIUM, PLASTIFIANTS FACILEMENT VOLATILS ET CFC



CERTIFICATION INTERNATIONALE QUI GARANTIT L'ENGAGEMENT DE L'ENTREPRISE À LA PRODUCTION DURABLE ET ATTENTIVE À LA SANTÉ ET À LA SÉCURITÉ DES EMPLOYÉS ET DES CONSOMMATEURS.



A+ VOC EMISSION  
CERTIFIED



LOW CHEMICAL  
EMISSION CERTIFIED



THE CERTIFIED  
CHEMICAL IS SAFE



## TUTORIEL INSTRUCTIONS DE POSE

