
VELLUTO

TEJIDO PARA PAREDES





CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN: TNT BLANCO EFECTO TERCIOPELO COMPONENTES: 85% POLIÉSTER, 15% ALGODÓN

GRAMAJE: 390 g/m²

TINTA: PRODUCTO CON CERTIFICACIÓN GREENGUARD GOLD CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO: CLASE C-s1, d0

ANCHURA DEL ROLLO: 130 cm

ESPESOR: 0,65 mm

PARA USO: RESIDENCIAL - COMERCIAL

LIMPIEZA DEL PAPEL PINTADO

Tejido para paredes con material textil, consultar exclusivamente las instrucciones contenidas en el manual de instalación y mantenimiento de Velluto.

Producción realizada conforme a la normativa CE vigente:

- Sin liberación de formaldehído
- No se liberan metales pesados
- Sin liberación de cloruro de vinilo monómero

Productos fabricados en conformidad con la normativa sanitaria y epidemiológica de la CE.

IMPORTANTE

Antes de la instalación, asegurarse que la pared sea adecuada para el revestimiento y completamente lisa. Hay que eliminar cualquier irregularidad o granulación de la superficie para que el papel se adhiera perfectamente a la pared.





APLICAR EN SUPERFICIES LISAS



COLA INCLUIDA



PARA PAREDES INTERIORES

CERTIFICACIONES



C € EN 13501-1



CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO CLASE C-s1, d0



CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL QUE GARANTIZA EL COMPROMISO DE LA EMPRESA CON LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE Y LA CUIDADOSA ATENCIÓN A LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS EMPLEADOS Y LOS CONSUMIDORES.



A+ VOC EMISSION CERTIFIED



LOW CHEMICAL EMISSION CERTIFIED



THE CERTIFIED CHEMICAL IS SAFE

SELECCIÓN PARA "VELLUTO"

