VELLUTO

TISSU MURAL





CARACTÉRISTIQUES

DESCRIPTION: TNT EFFET VELOURS

COMPOSANTS: 85% POLYESTER, 15% COTON

GRAMMAGE: 390 g/m²

ENCRE: PRODUIT CERTIFIÉ GREENGUARD GOLD

RÉACTION AU FEU: CLASSE C-s1, d0

LARGEUR DU ROULEAU: 130 cm

ÉPAISSEUR: 0,65 mm

EMPLOI: RESIDENTIAL - COMMERCIAL

NETTOYAGE DU PAPIER PEINT

Tissu mural, veuillez consulter exclusivement les instructions contenues dans le manuel d'installation et d'entretien de Velluto.

Production conforme au règlement CE en vigueur:

- Absence de libération de formaldéhyde
- Aucune libération de métaux lourds
- sans libération de chlorure de vinyle monomère

Produits fabriqués conformément à la législation sanitaire et épidémiologique de la CE.

IMPORTANT

Avant le montage, veuillez vous assurer que la paroi est convenable pour le revêtement et complètement lisse. Toute irrégularité ou granulosité doit être éliminée de la surface, de sorte que le papier peint adhère parfaitement au mur.





APPLIQUER SUR LES SURFACES LISSES



COLLE ET RÉSINE Y COMPRIS



POUR LES MURS INTÉRIEURS

CERTIFICATIONS



(€ EN 13501-1



RÉACTION AU FEU CLASSE C-s1, d0



CERTIFICATION INTERNATIONALE QUI GARANTIT L'ENGAGEMENT DE L'ENTREPRISE À LA PRODUCTION DURABLE ET ATTENTIVE À LA SANTÉ ET À LA SÉCURITÉ DES EMPLOYÉS ET DES CONSOMMATEURS.



A+ VOC EMISSION CERTIFIED



LOW CHEMICAL EMISSION CERTIFIED



THE CERTIFIED CHEMICAL IS SAFE

SELECTION POUR "VELLUTO"

