

NEW MIDDLE

PARATI VINILICI


INSTABILELAB®
WALLCOVERING • TEXTILE • CARPETS



CARATTERISTICHE

DESCRIZIONE: BASE TNT + PVC

COMPONENTI: CELLULOSA, FIBRE SINTETICHE

GRAMMATURA: 380 g/m² (290 g/m² di PVC, 90 g/m² di CARTA)

INCHIOSTRO: PRODOTTO CERTIFICATO GREENGUARD GOLD

REAZIONE AL FUOCO: CLASSE B-s2, d0

LARGHEZZA ROTOLO: 68 cm

SPESSORE: min 0,31 mm - max 0,35 mm

DESTINAZIONE D'USO: RESIDENZIALE - COMMERCIALE - CONTRACT

PULIZIA DEL PARATO

I parati vinilici possono essere puliti con un panno umido ed un eventuale detergente neutro. Non usare spugne abrasive, alcool o solventi.



APPLICARE SU SUPERFICI LISCE



COLLA INCLUSA



PRODOTTO LAVABILE CON ACQUA



RESISTENTE ALL'ABRAZIONE LEGGERA



PER PARETI INTERNE E SOFFITTI

CERTIFICAZIONI



EN 15102



REAZIONE AL FUOCO CLASSE B-s2, d0



SENZA CLORURO DI VINILE MONOMERO, METALLI PESANTI, PIOMBO, CADMIO, PLASTIFICANTI FACILMENTE VOLATILI E CFC



CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE CHE GARANTISCE L'IMPEGNO AZIENDALE ALLA PRODUZIONE SOSTENIBILE E ATTENTA ALLA SALUTE E ALLA SICUREZZA DI DIPENDENTI E CONSUMATORI.

IMPORTANTE

POSSONO ESSERE STAMPATE TUTTE LE GRAFICHE DELLA COLLEZIONE TRANNE 24K.

Prima del montaggio, accertarsi che la parete sia idonea per il rivestimento e completamente liscia. Eventuali irregolarità o granulosità devono essere rimosse dalla superficie, in modo tale che il parato aderisca perfettamente alla parete.



A+ VOC EMISSION
CERTIFIED



LOW CHEMICAL
EMISSION CERTIFIED



THE CERTIFIED
CHEMICAL IS SAFE



VIDEO ISTRUZIONI DI POSA

