

# MOKETA

## ALFOMBRAS



MOKETA ES LA ALFOMBRA QUE DEJA ESPACIO A LA PERSONALIZACIÓN TOTAL Y A LA MÁXIMA LIBERTAD CREATIVA GRACIAS A UN MATERIAL DISEÑADO PARA OFRECER UN EXCELENTE RENDIMIENTO DE IMPRESIÓN CON TODAS LAS GRÁFICAS DE INSTABILELAB.

CAPAZ DE SATISFACER TODOS LOS SENTIDOS EMPEZANDO POR EL TACTO CON SU PELO CORTO, CÓMODO Y DELICADO, GRACIAS A UNA EXCLUSIVA REPRODUCCIÓN CROMÁTICA, CAPAZ DE DAR CARÁCTER A CUALQUIER AMBIENTE.

UN OBJETO DE ALTO DISEÑO, ENRIQUECIDO POR FINOS ACABADOS EN CADA DETALLE, CORONADO POR UN BORDE QUE RECUERDA EL COLOR PREDOMINANTE DE LA GRÁFICA.

### TAMAÑO



### TECHNICAL DETAILS

MANUFACTURING PROCESS	DIN ISO 2424	TUFTED 1/10"
FRONTSIDE STRUCTURE	DIN ISO 2424	CUT PILE - SAXONY
COLOR	DIN ISO 2424	CHROMOJET PRINT
PILE MATERIAL		100 % POLYAMID PA 6
PRIMARY BACKING	DIN ISO 2424	PES WOVEN
SECONDARY BACKING	DIN ISO 2424	FELT BACK
PILE WEIGHT	DIN ISO 2424	Approx. 1050 g/m <sup>2</sup>
TOTAL WEIGHT	ISO 8543	Approx. 2722 g/m <sup>2</sup>
PILE HEIGHT	ISO 1766	Approx. 5,5 mm
TOTAL THICKNESS	ISO 1765	Approx. 9,7 mm
NUMBER OF KNOTS	ISO 1763	Approx. 213000/m <sup>2</sup>
WIDTH	DIN 3018	Approx. 400 cm

### FUNCTIONAL PROPERTIES

WEAR CLASSIFICATION	EN 1307:2019	23/33
COMFORT RATING	EN 1307:2019	LC 4
CASTOR CHAIR RESTISTANCE	EN 985:Prüfung A	CLASS A

### PHYSICAL PROPERTIES

SOUND ABSORPTION COEFFICIENT	ISO 11654:1997-07	
IMPACT SOUND INSULATION	ISO 10140-3	
FIRE RATING	DIN EN 13501-1	Bfl-s1 *1

\*glued on massive mineral concrete

### FASTNESSES

COLOUR FASTNESS TO LIGHT	EN ISO 105-B02:2013	6-7
COLOUR FASTNESS TO WATER	DIN EN ISO 105 E01:2013	5
RUBBERING FASTNESS DRY/WET	DIN EN ISO 105 X12:2002	5/5

### FONDO EN FELTRO - BORDE A JUEGO



### RIBBON

Borde de tejido suave de espesor estrecho ideal para alfombras redondas, también puede utilizarse en alfombras rectangulares.

