

MOKETA

TAPIS



MOKETA EST LE TAPIS QUI LAISSE PLACE À UNE PERSONNALISATION TOTALE ET À LA PLUS GRANDE LIBERTÉ CRÉATIVE GRÂCE À UN MATÉRIAU CONÇU POUR OFFRIR D'EXCELLENTE PERFORMANCES D'IMPRESSION AVEC TOUS LES GRAPHISMES INSTABILELAB.

CAPABLE DE SATISFAIRE TOUS LES SENS, DU TOUCHER AVEC SON POIL COURT, CONFORTABLE ET DÉLICAT, À LA VUE GRÂCE À UN RENDU DES COULEURS EXCLUSIF, CAPABLE DE DONNER DU CARACTÈRE À N'IMPORTE QUEL ENVIRONNEMENT.

UN OBJET DE HAUT DESIGN, ENRICHIS PAR DES FINITIONS SOIGNÉES DANS LES MOINDRES DÉTAILS, COURONNÉ PAR UNE BORDURE QUI RAPPELLE LA COULEUR PRÉDOMINANTE DU GRAPHISME.

DIMENSIONS



TECHNICAL DETAILS

MANUFACTURING PROCESS	DIN ISO 2424	TUFTED 1/10"
FRONTSIDE STRUCTURE	DIN ISO 2424	CUT PILE - SAXONY
COLOR	DIN ISO 2424	CHROMOJET PRINT
PILE MATERIAL		100 % POLYAMID PA 6
PRIMARY BACKING	DIN ISO 2424	PES WOVEN
SECONDARY BACKING	DIN ISO 2424	FELT BACK
PILE WEIGHT	DIN ISO 2424	Approx. 1050 g/m ²
TOTAL WEIGHT	ISO 8543	Approx. 2722 g/m ²
PILE HEIGHT	ISO 1766	Approx. 5,5 mm
TOTAL THICKNESS	ISO 1765	Approx. 9,7 mm
NUMBER OF KNOTS	ISO 1763	Approx. 213000/m ²
WIDTH	DIN 3018	Approx. 400 cm

FUNCTIONAL PROPERTIES

WEAR CLASSIFICATION	EN 1307:2019	23/33
COMFORT RATING	EN 1307:2019	LC 4
CASTOR CHAIR RESISTANCE	EN 985:Prüfung A	CLASS A

PHYSICAL PROPERTIES

SOUND ABSORPTION COEFFICIENT	ISO 11654:1997-07	
IMPACT SOUND INSULATION	ISO 10140-3	
FIRE RATING	DIN EN 13501-1	Bfl-s1 *1

*glued on massive mineral concrete

FASTNESSES

COLOUR FASTNESS TO LIGHT	EN ISO 105-B02:2013	6-7
COLOUR FASTNESS TO WATER	DIN EN ISO 105 E01:2013	5
RUBBERING FASTNESS DRY/WET	DIN EN ISO 105 X12:2002	5/5

FOND EN FEUTRE - BORDURE ASSORTIE



RIBBON

Bord en tissu doux d'épaisseur étroite, idéal pour les tapis ronds, également réalisable sur les tapis rectangulaires.

