


MATERIA

PAPIER PEINT DÉCORATIF


INSTABLELAB®
WALLCOVERING - TEXTILE - CARPETS

Avec **MATERIA**, Instabilelab propose une sélection de 10 textures, dont 6 finitions de bois texturées et 4 finitions matériques allant du ciment au marbre.

Idéal pour recouvrir les murs et les plafonds, les cages d'escalier et les niches, mais aussi les portes affleurantes, battantes et coulissantes.



CHARCOAL



LAVA OAK



ASH TREE



DARK WALNUT



OAK



NORDIC OAK



LIGHT CEMENT



RUST MARBLE



ANTHRACITE



BLACK MARBLE

CARACTÉRISTIQUES

DESCRIPTION: BASE TNT + RÉSINES À BASE D'EAU

GRAMMAGE: 170 g/m²

RÉACTION AU FEU: UNI EN 9177:2008 CLASS 2

HAUTEUR DU ROULEAU: 125 cm

ÉPAISSEUR: 0,1 à 0,3 mm

EMPLOI: RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - CONTRACT

NETTOYAGE DU PAPIER PEINT

Veuillez utiliser des produits de nettoyage ménagers normaux, de préférence appliqués avec un chiffon doux. Les acides ou bases forts et très abrasifs sont à éviter.

CERTIFICATIONS



RÉACTION AU FEU UNI EN 9177:2008 CLASS 2

ÉMISSION DE FORMALDÉHYDE: EN ISO 12460-3:2020 = < 0,1

RÉSISTANCE AUX RAYURES: UNI EN 15186:2012, METB = D/C

RÉSISTANCE À LA CHALEUR SÈCHE: EN 12722:2013 = C/A

RÉSISTANCE À LA CHALEUR HUMIDE: EN 12721:2013 = B/A

RÉSISTANCE AUX LIQUIDES FROIDS: EN 12720:2013 = D/A

RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE: UNI EN 15187 / 07 = 4/5

TENDANCE À RETENIR LA SALETÉ:

UNI 9300:1988+A276:1989 = 3/4

COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS - COV:

UNI EN ISO 16000-9:2006 + ISO 16000-6:2011 = A+

IMPORTANT

Avant le montage, veuillez vous assurer que la paroi est convenable pour le revêtement et complètement lisse. Toute irrégularité ou granulosité doit être éliminée de la surface, de sorte que le papier peint adhère parfaitement au mur.



A+ VOC EMISSION
CERTIFIED



FSC-STD-40-004 V3.1

